



INTÉRIEUR



SPACENETT®*

NETTOYANT PROFESSIONNEL PUISSANT

Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Application rapide et facile. • Sans odeur. • Phase aqueuse.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant pour éliminer l'accumulation de cires, corps gras et autres salissures qui encrassent le support au fil du temps. • Remet en valeur le parquet vitrifié. • SPACENETT® doit toujours être suivi par l'application d'une protection type POLISHFLOOR®* afin de protéger la finition initiale.
Destinations	Tous les sols vitrifiés et huilés en bois ou en liège ainsi que les sols souples.
Caractéristiques techniques	<p>Composition : Base alcaline. Point d'inflammation : Ininflammable. pH : 10. Conditionnement : 1 litre.</p>
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Pulvérisateur. • Balai avec serpillière ne peluchant pas. • Chiffons propres. • Monobrosse équipée d'un pad beige.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Sur support vitrifié : prêt à l'emploi. • Sur support huilé : 1 dose de SPACENETT® pour 1 dose d'eau.
Recommandations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • Ne pas employer SPACENETT® sur des surfaces métalliques ou laquées. • Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer. • Respecter les prescriptions définies par la société Durieu. • Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.
Préparation du support	Éliminer les saletés avec un aspirateur ou un balai.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre 3 semaines après vitrification, avant de réaliser le premier entretien. • Bien agiter le produit. • Il est fortement recommandé de pulvériser SPACENETT® afin d'éviter au sol d'absorber un surplus de produit, en particulier si la protection des joints, en vieillissant, est moins efficace.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pulvériser SPACENETT® en délimitant des zones de traitement. • Après avoir laissé agir un court instant (2 à 3 minutes), nettoyer avec la monobrosse. • En cas de fort encrassement, réaliser une deuxième passe. • Après séchage, effectuer un rinçage à l'eau avec un balai serpillière en évitant de faire des flaques. • Changer l'eau plusieurs fois. <p>Attention : Après usage du SPACENETT®, il est indispensable de protéger le support avec une protection type POLISHFLOOR®* non dilué.</p>
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 20 m² par litre. • Le rendement peut varier selon le degré d'encrassement du support.
Séchage	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 30 minutes à 18°C. • La température ambiante et l'humidité de l'air influent de manière importante sur le temps de séchage.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fréquence de nettoyage

- Elle dépend de l'encrassement du support :
 - 1 fois par an pour des trafics intenses.
 - 1 fois tous les 2 ou 3 ans selon nécessité lors d'usages domestiques.
- Sur un support nouvellement vitrifié, ne jamais utiliser SPACENETT® avant un minimum de 3 semaines pour permettre à la finition de sécher correctement.

Stockage

- Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- Sensible au gel.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

SPACENETT® est une marque



DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

ADFIELD'S 01/17 - RCS Tours 331 998 484